

Uživatelské skripty

Pokud potřebujeme v boxu spouštět vlastní skripty, nemusíme kvůli tomu pokaždé zapínat PC a přihlašovat se terminálovým spojením.

Stačí script uložit do `/usr/local/sbin/`

a nastavit atribut na 755.

Nyní v boxu pomocí DO >MENU>Allinone Panel> 3 Script Executor > vybereme script a pomocí červeného tlačítka script spustíme.

Postup vytvoření ukázkového skriptu:

Příklad skriptu - např. situace že máme dvě různé konfigurace souboru `newcamd.list`, mezi kterými potřebujeme dle potřeby přepínat.

V PC vytvoříme soubor např. `konfigurace1.sh` ve kterém bude toto:

```
#!/bin/sh
cp /usr/local/keys/newcamd1 /usr/local/keys/newcamd.list
exit 0
```

Vytvořený soubor nakopírujeme do ipboxu pomocí ftp, (např. v Total Commanderu)

do adresáře `/usr/local/sbin/`

Dále nastavíme atribut souboru na 755 – opět v Total Commanderu (*Soubor>Změna Atributů*)

Stejným způsobem vytvoříme soubor `konfigurace2.sh` ve kterém bude toto:

```
#!/bin/sh
cp /usr/local/keys/newcamd2 /usr/local/keys/newcamd.list
exit 0
```

A opět umístíme do boxu a změníme atribut.

Dále v boxu do adresáře

`/usr/local/keys`

nakopírujeme soubory `newcamd1` a `newcamd2` (v těchto souborech jsou právě různé konfigurace souboru `newcamd.list`)

Nyní v boxu pomocí DO >MENU>Allinone Panel> 3 Script Executor > vybereme požadovaný script a pomocí červeného tlačítka script spustíme.

Nyní už jen zbývá restartovat MGCMAAD aby došlo k načtení souboru. Přes DO, modré tlačítko, červené tlačítko (Client Server manager) žluté nebo zelené (dle potřeby).

(Návod pro připojení k ftp pomocí Total Commanderu naleznete např. [zde](http://www.ab-forum.info/download/file.php?id=30437).)

<http://www.ab-forum.info/download/file.php?id=30437>

(Linux odborníci prominou – je to jednoduchý skript pro demonstraci výše popsaného)

Mnoho zdaru